AMAZE ME

IT — Morbidezza sofisticata, doppia personalità.
EN — Sophisticated softness, two-sided character.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

ITALIANO

AMAZE ME è un rivestimento effetto nubuck in 100% poliestere, sviluppato per interni e progetti d'arredo che richiedono una superficie morbida, avvolgente e contemporanea. La costruzione a doppia faccia abbina il lato principale in tessuto effetto nubuck a un retro in maglia effetto velvet, offrendo una mano piacevole e un marcato silk touch. La protezione Water Blocked contribuisce a limitare la penetrazione dei liquidi. La collezione è conforme REACH, certificata OEKO-TEX Standard 100 e ha superato il test di accendibilità DIN EN 1021-1. Con un peso di 470 g/m², una larghezza di 140 cm ± 2 cm e una resistenza all'abrasione Martindale di 25.000 cicli, AMAZE ME è indicato per sedute, imbottiti, pannellature e dettagli decorativi in ambito residenziale, contract e interior nautico. Disponibile in 21 varianti colore, unisce comfort tattile, versatilità progettuale e un'estetica sofisticata.

ENGLISH

AMAZE ME is a 100% polyester nubuck-effect upholstery material developed for interiors and furnishing projects requiring a soft, enveloping and contemporary surface. Its double-sided construction combines a woven nubuck-effect face with a knitted velvet-effect backing, delivering a pleasant handfeel and a distinctive silk-touch sensation. Water Blocked protection helps reduce liquid penetration. The collection is REACH compliant, OEKO-TEX Standard 100 certified and has passed the DIN EN 1021-1 ignitability test. With a weight of 470 g/m², a width of 140 cm ± 2 cm and 25,000 Martindale abrasion cycles, AMAZE ME is suitable for seating, upholstered furniture, wall panels and decorative details across residential, contract and marine interior applications. Available in 21 colour variants, it combines tactile comfort, design versatility and a sophisticated aesthetic.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Italiano	English	Valore / Value
Tipologia	Fabric type	Effetto nubuck / Nubuck-effect
Struttura	Construction	Double-sided; retro velvet / velvet backing
Composizione	Composition	100% PES
Altezza rotolo	Roll width	140 cm ± 2 cm
Peso	Weight	470 g/m²
Abrasione Martindale	Martindale abrasion	25.000 cicli / cycles · DIN EN ISO 12947-1/-2 · B
Resistenza a trazione	Tensile strength	Ordito/Warp 1391 N; trama/Weft 966 N · ISO 13934-1 · A/A
Resistenza allo strappo	Tear strength	Ordito/Warp 54,5 N; trama/Weft 37,4 N · ISO 13937-3 · A/B
Scorrimento in cucitura	Seam slippage	Ordito/Warp 0,0 mm; trama/Weft 1,0 mm · ISO 13936-2 · A/A
Pilling (2.000 cicli)	Pilling (2,000 cycles)	Grado / Grade 4 · ISO 12945-2 · B
Solidità alla luce	Light fastness	Grado / Grade 5 · ISO 105-B02 · B
Solidità allo sfregamento	Rubbing fastness	Asciutto/Dry 5; bagnato/Wet 5 · ISO 105-X12 · A/A
Accendibilità	Ignitability	DIN EN 1021-1 · Superato / Passed
REACH	REACH	SOP 9000:2015-12 · Superato / Passed

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Water Blocked
- Doppia faccia: nubuck e velvet
- OEKO-TEX Standard 100
- Conforme REACH
- Test di accendibilità superato
- 21 varianti colore

- Water Blocked
- Double-sided nubuck and velvet
- OEKO-TEX Standard 100
- REACH compliant
- Passed ignitability test
- 21 colour options

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

- Sedute e imbottiti
- Pannellature e dettagli decorativi
- Interni residenziali, contract e nautici

- Seating and upholstery
- Panels and decorative details
- Residential, contract and marine interiors

NOTE / NOTES

Lavaggio a mano max 30 °C; non candeggiare, non stirare, non asciugare in asciugatrice. I valori sono medi; possibili lievi differenze di tonalità tra lotti. Il pilling è un fenomeno naturale. Documento tecnico di riferimento: 30/01/2024.

Hand wash max 30 °C; do not bleach, iron or tumble dry. Values are averages; slight shade variations may occur between batches. Pilling is a natural phenomenon. Reference technical document: 30/01/2024.